

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

422.211.04

Uitgegeven op: 11-06-2021



Certificaathouder

Aug. Winkhaus GmbH & Co KG
August - Winkhaus - Straße 31
D-48291 Telgte
T: +49 (0) 2504 921-0
E: info@winkhaus.de
I: www.winkhaus.de

Vertegenwoordiging

Winkhaus Nederland BV
Wapenrustlaan 11-31
7321 DL Apeldoorn
T: +31 (0)850 706 690
E: verkoop@winkhaus.nl
I: www.winkhaus.nl



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

meerpunts-smalpaniekslot, evt. elektro-mechanisch

geleverd onder logo / merk:

WINKHAUS

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

STV-AP(3/4)-(BM)-(K)-F16/F20/F24/U22/U24-60/69-M2/3

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

(waaraan is toegevoegd het symbool voor vlucht vriendelijke deuren of de toevoeging EN179/EN1125.)



Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Aug. Winkhaus GmbH & Co KG
Nummer: 422.211.04

blad 2 van 2

1. PRODUCT

meerpunts-smalpaniekslot, evt. elektro-mechanisch

PRODUCTSOORT

meerpuntsslot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische en elektronische bediening
Uitvoering:	1 voorplaat met 1 bedieningspunt voor 1 hoofdslot met blokschoot en 2 bijkomende haakschoten 2 type haakschoten, haak dikte 6 mm OF 8 mm
Systeem:	sleutel bediend uitsluitend afsluitbaar van buitenzijde d.m.v. 17 mm profielcilinder PC: 92 mm DM: 35 t/m 80 mm
Materiaal:	voorplaat: staal verzinkt OF RVS slotkasten: staal verzinkt
Afmeting:	voorplaat: div. lengtex16/20/24x3/U22x6/U24x6/8 mm slotkasten: 185xdm+18x15 / 113x40x15 mm
Bevestiging:	kunststof: voorplaat: Ø 3,9 mm in staal verstijving van min. 1,5 mm aluminium: voorplaat: Ø 4,0x25 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Kunststof, Metaal in kunststof- OF aluminium deuren in combi met sluitlijst OF sluitkommen set (cert.nr.:422.611.03 OF 422.613.03)

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: T_1flg_KS_ALU_2_Sterne_SKG_MA_042020_NL
T_panicLock_AP4_AV3_OR_BM_OBA_032020_NL

4. PRESTATIES

Een meerpunts-smalpaniekslot, evt. elektro-mechanisch overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104. Een raam- of deurelement, waarin een meerpunts-smalpaniekslot, evt. elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een meerpunts-smalpaniekslot, evt. elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).