

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 422.472.02

Uitgegeven op: 02-04-2020



Certificaathouder

Aug. Winkhaus GmbH & Co KG
August - Winkhaus - Straße 31
D-48291 Telgte
T: +49 (0) 2504 921-0
E: info@winkhaus.de
I: www.winkhaus.de



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

samengesteld beslag

geleverd onder logo / merk:

WINKHAUS

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

activPilot

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Aug. Winkhaus GmbH & Co KG
Nummer: 422.472.02

blad 2 van 2

1. PRODUCT
samengesteld beslag

PRODUCTSOORT
meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening
Uitvoering: 1 bedieningspunt met drijfwerk naar 4 - 18 paddestoelnokken inclusief sluitplaten, + SKG** merkteken plaatje (artikel nr: 4965421)
Systeem: door SKG gecertificeerde raamkruk, DM: 15 mm
Materiaal: drijfstangen en sluitplaten: staal gechromateerd met kunststof adapter
Afmeting: drijfstangen: div. lengte x16x2 mm
sluitplaat, gezet staal 2 mm
Bevestiging: sluitplaten:
SBS.A - 3 stuks, van 3,9 mm in staal verstijving van min. 1,5 mm
SBK.A - 4 stuks, van 3,9 mm in staal verstijving van min. 1,5 mm
Geschikt voor toepassing: Metaal, Raam naar binnen draaiend, Schuifraam of -deur.

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Middels QR-code in de verpakking, van het SKG ** merkteken plaatje (artikel nr: 4965421)
Draai(val)ramen: 202003_V001
Kiepschuifpuien: n.v.t.
Binnendraaiende ramen: 202003_V001
Buitendraaiende ramen: n.v.t.
Kiepramen (greep aan bovenzijde: 202003_V001
Binnendraaiende stolpramen: 202003_V001
Buitendraaiende stolpramen: n.v.t.
Vouwwand: n.v.t.

4. PRESTATIES

Een samengesteld beslag overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een samengesteld beslag wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een samengesteld beslag wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
