



## panicLock AP4, Paniektfunctie E2 / B2

### Meervoudige vergrendeling anti-paniek 179/1125, STV-AP4 E2 / B2 ... M2



voor 2-vleugelige deuren (actief/gangvleugel, volpaniek/gebruiksvleugel)

#### Toepassingsgebieden

- voor 2-vleugelige deuren van hout, kunststof of aluminium
- gecertificeerd volgens EN 179 en EN 1125

#### Eigenschappen

- In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging:  
**het omlaag drukken van de deurkruk / paniekstang!**
- Paniektfunctie en openen van de vergrendelde deur volgens functie E / B / D
- Voorbereid voor inbouw van een profielcilinder die aan EN 1303 (corrosieklasse 3) voldoet, algemeen met meenemerpositie  $\pm 30^\circ$ , telkens met licht beweegbare vrijloop-functie of starre meenemerstand
- Bediening van de beide haakschotens via de sluitcilinder met halve slag lay-out (afhankelijk van meenemerstand tussen 45 en ca.  $180^\circ$ )
- Slotkast rondom gesloten, volgens DIN 18251 afgestemd op alle gangbare / gecertificeerde deurschilden / -rozetten
- Met hoofdgrendel, mat verchroomd
- Inactieve gebruiksvleugelvergrendeling met geïntegreerde haakschoten aanpersdrukvorstellung, zonder profielcilinder
- Uitvoering DIN RS en LS toepasbaar
- Toegelaten voor brandwerende deuren

- Aanwijzing:** Bij reparatie of vervanging van bijv. AP3 altijd de complete set (actieve- en inactieve meerpuntssluiting) vervangen!

#### Toebehoren panicLock AP3 179

- Gecertificeerd volgens EN 179: 2008-04, in combinatie met grepen van de firma's:

| Firma | Codering               | Firma     | Codering                                  |
|-------|------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| FSB   | DO 20.3.01, DO 20.3.02 | HEWI      | DO 20.13.01, DO 20.13.02                  |
| Hoppe | DO 20.x.01, DO 20.x.02 | HERMAT    | Geregistreert onder nummer 2308000244-1-3 |
| ECO   | DO 20.1.01, DO 20.1.02 | Dieckmann | DO 20.16                                  |

#### Toebehoren panicLock AP3 1125

| Firma | Typ Nr.              | Codering | Firma                              | Typ Nr.             | Codering |
|-------|----------------------|----------|------------------------------------|---------------------|----------|
| FSB   | FSB 7980, 47°        | DO 20.3  | ECO                                | ECO EPN 900 IV, 47° | DO 30.03 |
| ECO   | ECO EPN 900 III, 47° | DO 30.03 | * bestelling direkt via de firma's |                     |          |

- Aanwijzing:** Drukstang met draaicircl 47 toepassen

#### Toebehoren inactieve vergrendeling STV AP3 UTE

- Aansluitrails met activering voor boven
- Aansluitrails en randgrendelsluitplaat voor onder

#### Standaardoppervlak

Stolpcoating in mat chroom mc/zilverkleurig (corrosiebestendigheid volgens EN 1670 klasse 4), optioneel grijs (RAL 9007) of grijs (RAL 9007), met poedercoating op aanvraag.

