



panicLock AP179 AV3 OR, Paniekmfunctie E

Meervoudige vergrendeling anti-paniek Automatik zonder grendel



voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniekmfunctie

Toepassingsgebieden

- voor 2-vleugelige deuren van hout, kunststof of aluminium
- gecertificeerd volgens EN 179

Eigenschappen

- Met 2 automatisch ontgrendelen haakschotens van staal, zonder hoofdgrendel
- Openen van de vergrendelde deur van binnenuit via de deurkruk, van buitenaf met de sleutel
- In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging: het omlaag drukken van de deurkruk!
- Paniekmfunctie als wisselfunctie E (buiten vaststaande knop, binnen deurkruk)
- Voorbereid voor inbouw van een profielcilinder die aan EN 1303 (corrosieklasse 3) voldoet, algemeen met meenemerpositie $\pm 45^\circ$, telkens met licht beweegbare vrijloopp-functie of starre meenemerstand
- Slotkast rondom gesloten, volgens DIN 18251 afgestemd op alle gangbare / gecertificeerd deurschilden / -rozetten
- Enkele sluitplaten (garnituur-sluitlijsten/sluitlijsten) met geïntegreerde aanpersdrukv-verstelling als garantie voor de lichte beweegbaarheid volgens EN 179: 2008-04
- Veiligheidsdeurvergrendeling met haakschotens volgens DIN 18251-3, klasse 3 (veiligheidsrelevante kenmerken)
- Frezing analoog aan standaard 3-voudige automatische vergrendeling autoLock AV2 met haakschotens
- Deuropenerfunctie (optioneel) door elektrische motorkast aan de slotstolp
- Standaard kozindelen voor kunststof, houten en aluminium deuren
- Uitvoering DIN RS of LS toepasbaar
- Toegelaten voor brandwerende deuren

i Aanwijzing: Een vrijloopcilinder is bij panicLock AV2 OR 179 niet noodzakelijk!

i Aanwijzing: panicLock AP179 AV3 OR 179 darf met Dagschoot kan worden gebruikt (LET OP!! Functie kan door zowel geautoriseerde als niet geautoriseerden geactiveert worden).

Accessoires

- Gecertificeerd volgens EN 179: 2008-04, in combinatie met grepen van de firma's:

| Firma | Codering | Firma | Codering |
|-------|------------------------|-----------|--|
| FSB | DO 20.3.01, DO 20.3.02 | HEWI | DO 20.13.01, DO 20.13.02 |
| Hoppe | DO 20.x.01, DO 20.x.02 | HERMAT | Geregistreert onder nummer: 2308000244-1-3 |
| ECO | DO 20.1.01, DO 20.1.02 | Dieckmann | DO 20.16 |

- Bestelling direct bij bedrijf FSB, HOPPE of Glutz
- Bij bestelling a.u.b. de afstandsmaat aangeven

Standaardoppervlak

Stolpcoating in mat chroom mc / zilverkleurig (corrosiebestendigheid volgens EN 1670 klasse 4), optioneel wit (RAL 9016) of grijs (RAL 9007) met poedercoating.

