



panicLock AP4, Paniekfunctie E1 / B1 / D1

Meervoudige vergrendeling anti-paniek 179/1125, STV-AP4 E1 / B1 / D1 ... M2



voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniekfunctie

Toepassingsgebied

- Voor deuren van hout, kunststof of aluminium
- Gecertificeerd voor deuren volgens EN 179 en EN 1125

Eigenschappen

- In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging: **het omlaag drukken van de deurkruk / paniekstang!**
- Paniekfunctie en openen van de vergrendelde deur volgens functie E / B / D
- Voorbereid voor inbouw van een profielcilinder die aan EN 1303 (corrosieklasse 3) voldoet, algemeen met meenemerpositie $\pm 30^\circ$, telkens met licht beweegbare vrijloopt-functie of starre meenemerstand
- Bediening van de beide haakschotens via de sluitcilinder met halve slag lay-out (afhankelijk van meenemerstand tussen 0 en ca. 180°)
- Slotkast rondom gesloten, volgens DIN 18251 afgestemd op alle gangbare / gecertificeerde deurschilden / -rozetten
- Met hoofdgrendel, mat verchromd
- Standaard enkele sluitplaten (garnituursluitlijsten/sluitlijsten) met geïntegreerde aanspreekdrukker
- Dagschoot-grendel-sluitplaat met instelbare hoek, (toegelaten) deuropener achteraf installeerbaar
- Haakschotenfrezing analoog aan de standaard 3-voudige vergrendeling, slotkast zie maatvoering
- Standaard kozijndelen voor kunststof, houten en aluminium deuren
- Uitvoering DIN RS en LS toepasbaar
- Toegelaten voor brandwerende deuren

Toebehoren panicLock AP3 179

- Gecertificeerd volgens EN 179: 2008-04, in combinatie met grepen van de firma's:

Firma	Codering	Firma	Codering
FSB	DO 20.3.01, DO 20.3.02	HEWI	DO 20.13.01, DO 20.13.02
Hoppe	DO 20.x.01, DO 20.x.02	HERMAT	Geregistreert onder nummer: 2308000244-1-3
ECO	DO 20.1.01, DO 20.1.02	Dieckmann	DO 20.16

Toebehoren panicLock AP3 1125

- Gecertificeerd volgens EN 1125: 2008-04, in combinatie met stanggreep van de firma's:

Firma	Typ Nr.	Codering	Firma	Typ Nr.	Codering
FSB	FSB 7980, 47°	DO 20.3	ECO	ECO EPN 900 IV, 47°	DO 30.03
ECO	ECO EPN 900 III, 47°	DO 30.03	*bestelling direkt via de firma's		

- **Aanwijzing:** Drukstang met draaicircl 47 toepassen

Alternatieve toebehoren

- zien Winkhaus Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding panicLock AP4

Standaardoppervlak

Stolpcoating in mat chroom mc/zilverkleurig (corrosiebestendigheid volgens EN 1670 klasse 4), optioneel grijs (RAL 9007) of grijs (RAL 9007), met poedercoating op aanvraag

