



autoLock AV3

Zelfvergrendelende deurmeerpuntssluiting

Toepassingsgebieden

- Houten deuren
- Kunststof deuren
- Aluminium deuren

Eigenschappen:

- Automatische vergrendeling door magneettechniek
- Hoge mate van veiligheid door vergrendelde haakschoot met 25 mm uitslagwijdte en aangrijping
- Dichte sluiting door twee onafhankelijke dichtingselementen voor een dynamische aantrek
- Hoofdgrendel van messing, schoot van staal
- Lichte ontgrendeling door geschakeld openen van de vergrendelingselementen
- Ontgrendeling van de automatische ontkoppelde haakschoten en dichtingselementen via de deurkruk of de cilinder
- Anti-foutbediening voorkomt een ongewenste manipulatie van de haakschoten en de daarmee gepaard gaande beschadiging van het kozijn
- Extra blokkering van het complete systeem incl. hoofdgrendel en deurkruk via profielcilinder (1 x 360° sleutel draaien) mogelijk – de zogenaamde Holiday Lockout Function
- Voorbereid voor de inbouw van alle met DIN 18252 resp. DIN EN 1303 compatibele cilinders, optioneel voor ronde Zwitserse cilinders (KABA)
- Slotkast rondom gesloten, volgens DIN 18251 afgestemd op alle gangbare / gecertificeerde deurschilden / -rozetten, aanbevolen voor gebruik van een deurgarnituur met vaste knop / duwgreep (buiten), deurkruk (binnen)
- Aan kozijnzijde individuele sluitplaten of garnituur-sluitlijsten / sluitlijsten met geïntegreerde aantrekverstelling (+/- 2 mm)
- Sluitplaat voor dag-/nachtschoot met instelbare inzethoek
- Voorplaatvarianten voor standaardhoogte, lage en hoge deuren tot 2400 mm realiseerbaar
- Door gelijke freesmaten (excl. uitsparing voor magneet/activering) en sluitplaten compatibel met andere Winkhaus-producten
- Magneetactivering en dagfunctie in Winkhaus-sluitplaten voor dag-/nachtschoot met magneetuitsparing achteraf installeerbaar
- Volgens DIN 18251-3, klasse 3 (veiligheidsrelevante kenmerken)
- VdS-goedkeuring „Klasse B“
- Geschikt voor inbraakwerende deuren volgens DIN EN 1627-30 RC 1 N – RC 2

Opties:

- Dagschoot met één bedieningshandeling activeerbaar, ook bruikbaar voor andere deurmeerpuntssluitingen van Winkhaus
- Achteraf monteerbare of reeds voormonteerde motoropeningsfunctie als blueMatic EAV3 voor motorische ontgrendeling
- Kierstandhouder met ontgrendelingsmogelijkheid via de sleutel van buiten en binnen of kierstandhouderdraaiknop van binnenuit

Standaardfinish

Voorplaatcoating in mat chroom mc/zilverkleurig (corrosiebestendigheid volgens DIN EN 1670 klasse 4), optioneel wit (RAL 9016) of grijs (RAL 9007) gepoedercoat.

